



232716307025
有效期至2029年12月24日



检测报告

№: HZJC20260709SS

项目名称: 留坝县汉王雅居小区城镇8月月检
委托单位: 留坝县疾病预防控制中心
被测单位: /
报告日期: 二〇二六年八月二十四日



陕西地矿汉中检测有限公司



声 明 事 项

- 1、检测报告无本实验室“检测报告专用章”、标志和骑缝章无效。
- 2、报告无编制、审核、批准签字无效。
- 3、报告涂改、部分复印无效。
- 4、本机构对检测结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄露委托方商业机密、技术机密。
- 6、委托送样检测结果仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 7、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起15日之内向本机构提出。
- 8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。
- 9、本报告未经同意不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

检测单位：陕西地矿汉中检测有限公司

单位地址：陕西省汉中市汉台区铺镇卡房坡19号

联系电话：0916-2578471

邮政编码：723007

传 真：0916-2570577

邮 箱：hdjc2578471@163.com

陕西地矿汉中检测有限公司
检测报告

№: HZJC20260709SS

第 1 页 共 5 页

项目名称		留坝县汉王雅居小区城镇8月月检			
检测目的		了解水质现状			
项目地址		汉王雅居小区			
样品来源		自采样品	包装情况	聚乙烯桶、无菌袋	
样品描述		样品完好，适检	样品名称、数量	生活饮用水：1份	
采样时间		2026年8月7日	分析日期	2026年8月7日至 2026年8月13日	
分析人员		毛圆圆、孙世俊、薛玉、闫蒲根、张会荣、侯静薇、赵淑洁、伍彩霞、张馨怡、孙世俊、陈 侯昕、叶兴鹏、杨红亮、薛玉、司巧娟			
检测项目		pH、铜、铅、锌、菌落总数等40项			
评价依据		《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022			
检测分析方法及仪器信息					
序号	分析项目	分析及来源	检出限/定量限	检测分析仪器名称、 型号、编号及检定/校 准有效期	仪器设备 权属
1	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（4.1 平皿计 数法）GB/T 5750.12-2023	/（CFU/mL）	电热恒温培养箱 DHP-9162 HDJC-CS-060 （2027.3.3）	自有： ☒ 租用： ☐
2	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（5.1多管发 酵法）GB/T 5750.12-2023	/（MPN/100mL）	电热恒温培养箱 DHP-9162 HDJC-CS-060 （2027.3.3）	自有： ☒ 租用： ☐
3	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（7.1 多管发 酵法）GB/T 5750.12-2023	/（MPN/100mL）	电热恒温培养箱 DHP-9162 HDJC-CS-060 （2027.3.3）	自有： ☒ 租用： ☐
4	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标（9.1 氢化物原子 荧光法）GB/T 5750.6-2023	0.0010（mg/L）	原子荧光光度计 AFS-8220 HDJC-CS-009 （2027.3.3）	自有： ☒ 租用： ☐
5	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标（11.1 原子荧光 法）GB/T 5750.6-2023	0.0001（mg/L）	原子荧光光度计 AFS-8500 HDJC-CS-120 （2027.5.26）	自有： ☒ 租用： ☐

陕西地矿汉中检测有限公司

检测报告

№: HZJC20260709SS

第 2 页 共 5 页

序号	分析项目	分析方法及来源	检出限/定量限	检测分析仪器名称、型号、编号及检定/校准有效期	仪器设备权属
6	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（4.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2023	0.00006（mg/L）	电感耦合等离子体质谱仪iCAP Q HDJC-CS-002 （2027.5.27）	自有： ☒ 租用： ☐
7	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2023	0.004（mg/L）	紫外可见分光光度计 T6新世纪 HDJC-CS-012 （2027.7.14）	自有： ☒ 租用： ☐
8	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（4.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2023	0.00007（mg/L）	电感耦合等离子体质谱仪iCAP Q HDJC-CS-002 （2027.5.27）	自有： ☒ 租用： ☐
9	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）GB/T 5750.5-2023	0.002（mg/L）	紫外可见分光光度计 T6新世纪 HDJC-CS-012 （2027.7.14）	自有： ☒ 租用： ☐
10	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（6.1 离子选择电极法）GB/T 5750.5-2023	0.2（mg/L）	pH计 PHSJ-4F HDJC-CS-007 （2027.3.3）	自有： ☒ 租用： ☐
11	硝酸盐（以N计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（8.2 紫外分光光度法）GB/T 5750.5-2023	0.2（mg/L）	紫外可见分光光度计 T6新世纪 HDJC-CS-218 （2027.3.3）	自有： ☒ 租用： ☐
12	氨氮（以N计）	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（11.1 纳氏试剂分光光度法）GB/T 5750.5-2023	0.02（mg/L）	紫外可见分光光度计 T6新世纪 HDJC-CS-218 （2027.3.3）	自有： ☒ 租用： ☐
13	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（5.1 硝酸银容量法）GB/T 5750.5-2023	1.0（mg/L）	滴定管 HDJC-CS-3-8 （2028.3.9）	自有： ☒ 租用： ☐
14	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（4.1 铂-钴标准比色法）GB/T 5750.4-2023	5（度）	/	自有： ☒ 租用： ☐
15	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（5.2 目视比浊法）GB/T 5750.4-2023	1（NTU）	/	自有： ☒ 租用： ☐

陕西地矿汉中检测有限公司

检测报告

№: HZJC20260709SS

第 3 页 共 5 页

序号	分析项目	分析方法及来源	检出限/定量限	检测分析仪器名称、型号、编号及检定/校准有效期	仪器设备权属
16	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（6.1 嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2023	/	/	自有： ☒ 租用： ☐
17	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（7.1 直接观察法）GB/T 5750.4-2023	/	/	自有： ☒ 租用： ☐
18	pH (无量纲)	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（8.1 玻璃电极法）GB/T 5750.4-2023	/	酸度计 PB-10 HDJC-CS-238 (2027.1.6)	自有： ☒ 租用： ☐
19	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（4.4 电感耦合等离子体发射光谱法）GB/T 5750.6-2023	0.040 (mg/L)	电感耦合等离子体发射光谱仪iCAP 7400 Radial HDJC-CS-044 (2027.8.27)	自有： ☒ 租用： ☐
20	铁		0.0045 (mg/L)		
21	锰		0.0005 (mg/L)		
22	铜		0.009 (mg/L)		
23	锌		0.001 (mg/L)		
24	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（4.5硫酸钡灼烧称量法）GB/T 5750.5-2023	10 (mg/L)	电子天平 HDJC-CS-041 (2027.5.25)	自有： ☒ 租用： ☐
25	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2023	1.0 (mg/L)	滴定管 HDJC-CS-2-10 (2028.3.9)	自有： ☒ 租用： ☐
26	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（11.1 称量法）GB/T 5750.4-2023	/ (mg/L)	电子天平 HDJC-CS-041 (2027.5.25)	自有： ☒ 租用： ☐
27	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时)	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标（21.1 碘量法）GB/T 5750.10-2023	0.23 (mg/L)	滴定管 HDJC-CS-3-8 (2028.3.9)	自有： ☒ 租用： ☐
28	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时)	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标（20.1 碘量法）GB/T 5750.10-2023	0.04 (mg/L)	滴定管 HDJC-CS-3-8 (2028.3.9)	自有： ☒ 租用： ☐
29	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第7部分：无机非金属指标（4.1酸性高锰酸钾滴定法）GB/T 5750.7-2023	0.05 (mg/L)	滴定管 HDJC-CS-3-10 (2028.3.9)	自有： ☒ 租用： ☐
30	溴酸盐 (使用臭氧时)	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标（22.1离子色谱法-氢氧根系统淋洗液）GB/T 5750.10-2023	0.005 (mg/L)	离子色谱仪 CIC-D160 HDJC-CS-021 (2027.3.4)	自有： ☒ 租用： ☐

陕西地矿汉中检测有限公司

检测报告

№: HZJC20260709SS

第 4 页 共 5 页

序号	分析项目	分析方法及来源	检出限/定量限	检测分析仪器名称、型号、编号及检定/校准有效期	仪器设备权属
31	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标（15.1 液液萃取衍生气相色谱法）GB/T 5750.10-2023	0.0020（mg/L）	气相色谱仪 Trace1310 Series HDJC-CS-177 （2028.1.6）	自有： ☒ 租用： ☐
32	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标（16.1 液液萃取衍生气相色谱法）GB/T 5750.10-2023	0.0010（mg/L）		
33	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标（附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物） GB/T 5750.8-2023	0.00003（mg/L）	气相色谱气质联用仪 Trace1300 Series/ISQ7000 HDJC-CS-110 （2027.6.19）	自有： ☒ 租用： ☐
34	三溴甲烷		0.00012（mg/L）		
35	一氯二溴甲烷		0.00005（mg/L）		
36	二氯一溴甲烷		0.00008（mg/L）		
37	三卤甲烷		/		
38	总α放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标（4.1 低本底总α检测法）GB/T 5750.13-2023	0.02（Bq/L）	α、β弱放射性测量装置FJ-2603G XHDJC-CS-065 （2027.1.15）	自有： ☒ 租用： ☐
39	总β放射性	生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标（5.1 低本底总β检测法）GB/T 5750.13-2023	0.03（Bq/L）		
40	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标（4.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法）GB/T 5750.11-2023	0.01（mg/L）	紫外可见分光光度计 T6新世纪 HDJC-CS-218 （2027.3.3）	自有： ☒ 租用： ☐

陕西地矿汉中检测有限公司 检测报告

№: HZJC20260709SS

第 5 页 共 5 页

检测结果							
序号	分析项目	分析编号	GB 5749-2022 限值	序号	分析项目	分析编号	GB 5749-2022 限值
		26YYLB65 无色、透明				26YYLB65 无色、透明	
1	色度（度）	5ND	15	21	铬（六价）（mg/L）	0.004ND	0.05
2	臭和味	无臭无味	无异臭 无异味	22	铜（mg/L）	0.009ND	1.0
3	肉眼可见物	无肉眼可见物	无	23	锌（mg/L）	0.014	1.0
4	pH（无量纲）	7.29	6.5~8.5	24	铅（mg/L）	0.00009	0.01
5	浑浊度（NTU）	1ND	1	25	铝（mg/L）	0.116	0.2
6	总硬度（以CaCO ₃ 计） （mg/L）	153	450	26	锰（mg/L）	0.0014	0.1
7	溶解性总固体（mg/L）	192	1000	27	镉（mg/L）	0.00006ND	0.005
8	氯化物（mg/L）	11.0	250	28	铁（mg/L）	0.0104	0.3
9	氟化物（mg/L）	0.2	1.0	29	菌落总数（CFU/mL）	80	100
10	硝酸盐（以N计） （mg/L）	0.7	10	30	总大肠菌群 （MPN/100mL）	未检出	不应检出
11	氨（以N计）（mg/L）	0.04	0.5	31	大肠埃希氏菌 （MPN/100mL）	未检出	不应检出
12	硫酸盐（mg/L）	16	250	32	氯酸盐 （使用复合二氧化氯消毒时） （mg/L）	0.23ND	0.7
13	高锰酸盐指数（mg/L）	0.41	3	33	亚氯酸盐 （使用二氧化氯消毒时） （mg/L）	0.04ND	0.7
14	氰化物（mg/L）	0.002ND	0.05	34	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.00005ND	0.1
15	溴酸盐（使用臭氧时） （mg/L）	0.005ND	0.01	35	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.00008ND	0.06
16	三溴甲烷（mg/L）	0.00012ND	0.1	36	三氯乙酸（mg/L）	0.0010ND	0.1
17	三氯甲烷（mg/L）	0.00003ND	0.06	37	三卤甲烷	<1	1
18	二氯乙酸（mg/L）	0.0020ND	0.05	38	总α放射性（Bq/L）	0.02ND	0.5 （指导值）
19	砷（mg/L）	0.0010ND	0.01	39	总β放射性（Bq/L）	0.08	1 （指导值）
20	汞（mg/L）	0.0001ND	0.001	40	游离余氯（mg/L）	0.49	/
结果评价		此次检测项目检测结果均未超过《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表1中限值要求；消毒剂指标游离余氯未做评判。					
备注		1. 报告中检测结果仅适用于本次所采集/检测样品； 2. 报告中“/”表示无此项内容； 3. 数据页内ND表示未检出，ND前数值为该项检出限； 4. 三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷化合物的实测浓度与各自限值的比值之和。					
以下空白							

编制: 张付
日期: 2016.8.24

室主任: 张伟
日期: 2016.8.24

审核: 李见
日期: 2016.8.24

批准: 张付
日期: 2016.8.24

